

Saiba como aplicar correctamente o seu autocolante decorativo

Todas as superfícies estão de alguma forma contaminadas. Para garantir uma boa aderência a qualquer superfície, fundamental que siga as seguintes recomendações para descontaminar e preparar a superfície antes de aplicar qualquer autocolante em vinil na sua parede.

1. Lave a área com água morna. Em seguida, seque a superfície com um pano ou limpo ou toalha.
2. Conclua o processo de limpeza esfregando para baixo toda a área com um pano bem seco. Para evitar a recontaminação durante a etapa final de limpeza, limpe a superfície apenas numa direção, utilizando novamente um pano limpo ou toalha.

Agora está pronta(o) para aplicar o vinil.

Recomendações de temperatura: A temperatura da superfície deve situar-se entre 10 e 32 graus centígrados antes de tentar a aplicação do vinil autocolante. Regra geral, se a superfície da parede está quente ao toque, é superior a 32 graus centígrados. O autocolante torna-se quebradiço quando fica muito frio e mole quando fica muito quente. Temperaturas fora do intervalo de 10 a 32 graus centígrados não são recomendadas, contudo, apenas em situações que esta situação se verifica.

Procedimentos de aplicação: Prepare bem a aplicação do seu vinil autocolante. Depois do vinil tocar a parede, poderá ainda acertar a posição correcta algumas vezes, contudo, depois de pressionar o autocolante com a espátula, não existe hipótese de o remover sem causar alguns danos. Para aplicar o vinil autocolante nas paredes de sua casa, deite-o sobre uma superfície plana, como o chão ou uma mesa, e pressione com o auxílio da espátula toda a superfície do vinil. Em seguida, poderá optar por uma de duas situações. Ou retira completamente a película de transferência e aplica o autocolante, ou retira apenas uma parte desta película, cola apenas parte do autocolante na parede e vai removendo a película aos poucos, medida que o aplica. Um par de minutos extra poderá ser uma boa ideia, caso o seu autocolante seja grande.

Não estique demasiado o autocolante durante a aplicação na parede. Esta é a principal causa do "efeito elevador". Puxe o vinil apenas o suficiente para manter uma linha recta no autocolante. De seguida, deverá remover o excesso de fluido e de ar que ficou atrás do vinil. Para isso, deverá passar por cima do autocolante com a espátula, ou mesmo a sua mão, começando a partir do centro e fazendo movimentos verticais para cima e para baixo de forma regular. Ao remover a película de transparência do vinil autocolante, puxe-o lentamente, de volta para si a partir de um dos cantos superiores. Qualquer bolha que se forma deverá ser picada com um alfinete de modo ao excesso de ar poder sair. Não corte o vinil para o ar sair, ou o corte vai alastrar-se. Caso o autocolante fique agarrado à película de transferência, basta voltar atrás e reforçar a ligação entre o vinil e a película com a espátula.

Parabéns! Aplicou com sucesso o seu primeiro vinil autocolante de decoração numa parede de sua casa!

Sobre o Autor

Saiba como aplicar correctamente [autocolantes decorativos](#) de uma forma segura no blog da [Magenta Decorações](#). A Magenta Decorações é uma empresa especializada em autocolantes decorativos para interiores, com vários temas, como florais, infantis, cinema, ilustrações, música, destacando-se a última novidade em decoração, [relógios de parede](#) com um mecanismo plenamente funcional.